

BUBBLER NOZULLAR

ÖZELLİKLER

- Basınç dengeleme, farklı basınçlarda çıkışın üniform olmasını sağlar
- Aşırı sulama ya da israfa neden olmadan doğru miktarda suyu sağlar
- Pro-Spray ile kullanım için dişli nozul

ÇOKLU AKIŞ BUBBLER NOZULAR PERFORMANS VERİLERİ

Açı	Model	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Yarıçap m
●	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
●	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
●	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Not:

Tipik aralıklandırma 0,6 -1,2 m arasındır, Debiler 1,0 ile 4,7 bar arasındaki basınçlar için gösterilmektedir.

Çoklu Akış Bubbler Nozullar



ÇOKLU AKIŞ BUBBLER NOZULLAR



MSBN-25Q
Debi: 0,06 m³/sa;
0,9 l/dk



MSBN-50Q/50H
Debi: 0,11 m³/sa;
1,9 l/dk



MSBN-10H/10F
Debi: 0,23 m³/sa;
3,8 l/dk



MSBN-20F
Debi: 0,45 m³/sa;
7,6 l/dk

PCN PERFORMANS VERİLERİ

Model	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Şekil Tip
● 25	0,06	0,9	Damlama
● 50	0,11	1,9	Damlama
● 10	0,23	3,8	Şemsiye
● 20	0,46	7,6	Şemsiye

Not:

Tipik aralıklandırma 0,6 -1,2 m arasındır, Debiler 1,0 ile 4,8 bar arasındaki basınçlar için gösterilmektedir.

PCN



PCN BUBBLER NOZULLAR



PCN-25
Debi: 0,06 m³/sa;
0,9 l/dk



PCN-50
Debi: 0,11 m³/sa;
1,9 l/dk



PCN-10
Debi: 0,23 m³/sa;
3,8 l/dk



PCN-20
Debi: 0,46 m³/sa;
7,6 l/dk



PROS-04'e Monte Edilmiş MSBN

Hunter Bubbler Nozulları ile Pro-Spray'in bir arada kullanıldığı bu model, basınç dengeleyici bubblerin sulama hassasiyeti sağlamanın yanında geri çekildiğinde ortada görünmeme avantajını birleştirmiştir.