

PRO-C® & PCC

İstasyon Sayısı: **4 - 16, 6 & 12**
Türü: **Sabit, Modüler**

ÖZELLİKLER

- İstasyon sayısı:
 - Pro-C: 4 - 16
 - PCC: 6 & 12
- Tip:
 - Pro-C: Sabit
 - PCC: Modüler
- Kasa: İç mekan ve dış mekan
- Bağımsız program sayısı: 3
- Bağımsız aydınlatma programı: 3
- Her program için başlatma zamanı sayısı: 4
- İstasyon maks. çalışma süresi: 6 saat
- Solar Sync® kadran konumu
- Solar Sync Gecikme Özelliği sayesinde ayarlamalar 99 gün sonrasına kadar bekletilebilir
- Dahili Döngü ve Islatma özelliği: göllenmeyi önler
- Daha fazla esneklik için tırnaklar eklenmiştir
- Kaybolmayan hafıza
- Yağmur sensörü baypas
- Tek tuşla manuel başlatma ve ilerleme
- Garanti süresi: 2 yıl
- Easy Retrieve™ memory (Kolay Erişilebilir Hafıza)
- Programlanabilir Yağmur Geciktirmesi
- Hızlı Kontrol (QuickCheck™)
- Kalıcı bellek
- Otomatik kısa devre koruması
- Mevsimsel ayar
- İstasyonlar arası geciktirme
- Sensör programlanabilirliği
- Toplam Çalışma Süresi Hesaplayıcı

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230/230 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişi sayısı: 1
- Çalışma sıcaklığı: -18° C ila 60° C

ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 100



Plastik İç Mekan

Yükseklik: 21,1 cm
Genişlik: 24,4 cm
Derinlik: 9,5 cm



Plastik Dış Mekan

Yükseklik: 22,6 cm
Genişlik: 25,1 cm
Derinlik: 10,9 cm



PCM-300 and PCM-900 Genişleme Modülleri

Modüler versiyon, ilk kurulumdan sonra kolay genişleme olanağı sunar

PCC - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4				GENİŞLEME MODÜLLERİ					
1	Modeller	2	Transformatör	3	İç Mekan/Dış Mekan	4	Seçenekler	Modülleri	Açıklama
	PC-4 = 4 istasyonlu modüler kontrol ünitesi		00 = 120 VAC 01 = 230/230 VAC		(boş) = Dış mekan model i = İç mekan model		(boş) = Seçenek yok E = 230/230 VAC Avrupa bağlantıları A = 230/230 VAC Avustralya bağlantıları (Dış mekan model kablolu dahili transformatör içerir)	PCM-300	3-İstasyonlu takılabilir modül: İstasyon sayısını 3'den 6'ya, 6'dan 9'a ve 9'dan 12'ye arttırmak için kullanılır
	PCC-6 = 6 İstasyon PCC-12 = 12 İstasyon							PCM-900	9-İstasyonlu takılabilir modül: İstasyon sayısını sadece 6'dan 15'e arttırmak için kullanılır

Örnekler:

PCC-1201i - E = 12-İstasyonlu iç mekan kontrol ünitesi 230/230 VAC ve plastik kabin

PCC-600 = 6-İstasyonlu dış mekan kontrol ünitesi 120 VAC ve plastik kabin

PCC-901i - E = 9-İstasyonlu iç mekan kontrol ünitesi 230/230 VAC ve plastik kabin