

RAIN-CLIK®

Sensör: Yağmur

ÖZELLİKLER

- Quick Response™ - Hızlı Tepki özelliği yağmur yağmaya başladığı anda sistemi kapatır
- Kablosuz Rain-Clik'de bakım gerektirmeyen 10 yıllık pil ömrü tasarımı
- Sıfırlama gecikmesinin ayarı için ayarlanabilir havalandırma halkası
- Dayanıklı polikarbon muhafaza ve metal uzatma kolu
- Rain-Clik 0,5 mm² kesitli, iki iletkenli, UL onaylı 7,6 metre kablo içerir
- Kablosuz ünite, kablosuz sensörle alıcı arasındaki mesafe 244 m'dir
- Garanti süresi: 5 yıl (Kablosuz modeli için 10 yıl pil garantisi)
- Çoğu kontrol ünitesiyle uyumludur

TEKNİK ÖZELLİK

- Kablolama: normalde kapalı veya normalde açık
- Sulama sistemini kapatma süresi: Quick Response için yaklaşık 2 - 5 dakika
- Quick Response sıfırlama süresi: Kuru, güneşli koşullarda yaklaşık 4 saat
- Tamamen ıslandığında sıfırlama süresi: Kuru, güneşli koşullarda yaklaşık 3 gün
- UL onaylı, CUL (CSA), CE
- Anahtar değeri: 24 VAC, 3 A
- Don sensörü sıcaklık 3° C altına düştüğünde sistemi kapatır (Rain/Freeze-Clik® modeli)
- İşletim sistemi frekansı: 433 MHz
- UL onaylı, FCC onaylı, Avustralya'da kullanıma uygun, CUL (CSA), CE
- 244 m mesafeye kadar sahada iletişim olanağı (Kablosuz model)
- Alıcının giriş gücü: 24 VAC (kontrol ünitesinden)

ONAYLAR

- UL kayıtlı, FCC onaylı, cUL, CSA, CE, Avustralya'da kullanıma uygun



RAIN-CLIK

Yükseklik: 6,4 cm
Uzunluk: 20 cm



WR-CLIK

(verici)
Yükseklik: 7,6 cm
Uzunluk: 18 cm



WR-CLIK-R

(alıcı)
Genişlik: 8,3 cm
Yükseklik: 10 cm



SGM

Opsiyonel oluk montajı

RAIN-CLIK

Modeller	Açıklama
RAIN-CLIK	Yağmur sensörü
RFC	Yağmur/Don sistemi
WR-CLIK	Kablosuz Yağmur sensörü
WRF-CLIK	Kablosuz Yağmur/Don sistemi

KULLANICI MONTAJ OPSİYONLARI (Kontrol Ünitesinden Bağımsız)

Modeller	Açıklama
SGM	Opsiyonel oluk montajı (WRF-CLIK içerir)